

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>EDICIÓN N°</b>  | 1          |
| <b>REVISIÓN N°</b> | 1          |
| <b>FECHA</b>       | 21/05/2019 |
| <b>CLAVE</b>       | 100370     |



**DESCRIPCIÓN**

Broca para concreto con punta de carburo de tungsteno, con diseño en espiral que facilita la evacuación del polvo. Ideal para aplicación en materiales de mampostería duros como lo son el concreto, la piedra, el ladrillo y el mármol.

**PAÍS DE ORIGEN:**

- China

**ACABADO:**

- Pavonado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Punta de carburo de tungsteno.
- Multi-ángulos
- Acabado en zinc
- Zanco de mango cilíndrico

**APLICACIONES:**

- Hormigón
- Piedra
- Ladrillo macizo
- Mampostería dura
- Mármol

**ESPECIFICACIONES:**

| CLAVE  | DIAMETRO | LARGO | ZANCO  | DUREZA (HRC) |
|--------|----------|-------|--------|--------------|
| 100370 | 1/2"     | 12"   | 2 1/2" | 60-64        |

**VENTAJAS**

- El acabado de precisión y el tratamiento térmico al que se someten generan dureza y tenacidad idóneas para trabajar con gran cantidad de materiales.
- Flauta con espiral más profunda para mejor evacuación de polvo.



|                    |   |              |            |
|--------------------|---|--------------|------------|
| <b>EDICIÓN N°</b>  | 1 | <b>FECHA</b> | 21/05/2019 |
| <b>REVISIÓN N°</b> | 1 | <b>CLAVE</b> | 100370     |

**NORMA DE EMPAQUE:**

- No aplica

**MATERIAL DE FABRICACIÓN:**

- Barra de acero.
- Pastilla de carburo de tungsteno.

**NORMA DE FABRICACIÓN:**

- No aplica

**PROCESO DE FABRICACIÓN:**

- Maquinado
- Rectificado
- Templado

**PRUEBAS DE CALIDAD**

- Prueba funcional de barrenado en ladrillo o tabique de concreto.
- Verificación de durezas.
- Verificación dimensional.

**TAMAÑO DE LA MUESTRA**

Determinado por la tabla Military Standard.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**